

Läpiantolaatikko, RAL 9005 musta FB 4 turvaluokitus. Mitta 476 x 167 x 642 mm



Tuote

Tuotekoodi:

12.P7032

Tekniset tiedot

Kuvaus

Läpiantolaatikko P 7032

Tämä läpiantolaatikko on suunniteltu sisäänrakennettavaksi palvelutiskeihin. Se on tarkoitettu sisäkäyttöön pankeissa, toimistoissa ja paikoissa jossa siirretään dokumentteja tilasta toiseen turvallisesti. Matalan rakenteensa vuoksi se voidaan asettaa kaikkialle siellä, missä on ahtaat tilat. Laatikko on melko vapaa vedosta harjatiivisteiden johdosta.

Ulkomitat: L x K x S = 550 x 141 x 500 mm

Sisämitta: L x K x S = 384 x 86 x 274 mm Laatikon sisäkorkeus 30mm

Asennusaukko: L x S = 535 x 485 mm

Turvallisuus

P 7032 on testattu luodinkestävässä luokassa FB 4 standardin DIN EN 1522 mukaisesti. Pyynnöstä lähetämme testitodistuksen.

Toiminta

Käsiikäyttöinen. Laatikko ja liikkuva kansilevyn lukkiutuu päätyasennoissaan.

Läpientolaatikko, RAL 9005 musta FB 4 turvaluokitus. Mitta 476 x 167 x 642 mm

Lukituksen avaaminen on mahdollista painamalla liukusaadinta.

Rakenne ja viimeistely

Vankka teräsrakenne, pitkäikäinen ja huoltovapaa mekaniikka. Peitekehys ja vastapäätä liikkuva peitelevy hankausta kestävä rakennelakkaus (RAL 9005, jet musta). Liikkuva laatikko ja siihen kiinnitetty levy ovat ruostumatonta terästä.

Asennus

Yksikkö voidaan asentaa ylhäältä tiskiin tehtyyn aukkoon. Mikäli laatikon peitepeltiä halutaan samaan tasoon tiskin kanssa, niin tiskiin voi jyrä sille tilaa. Läpientolaatikkoon on tuettava pohjasta. Laitteen tulisi myös olla mahdollista purkaa myöhemmin korjaus- ja huoltotöitä tarvittaen.

Kommunikointijärjestelmä

Suosittellemme käytettäväksi Delta 2.0 Intercom Systemiä asiakkaan ja virkailijan kommunikointia varten.