

JB Läpientolaatikko P7036 FB6NS L 600 mm x S 780 mm x K 92mm

Tuote

Tuotekoodi:

12.P7036/FB6

Tekniset tiedot

Kuvaus

Läpientolaatikko P 7036

Tämä läpientolaatikko on suunniteltu aseennettavaksi palvelutiskeihin. Se on tarkoitettu sisäkäyttöön pankeissa, virastoissa, vankiloissa ja armeeseen tiloissa paikoissa jossa vaaditaan korkeata turvallisuutta. Teräskisko laatikon päällä varmistaa että e synny rakoja laatikon ja yläpuolisen lasin väliin.

Ulkomitat: L x K x S = 600 x 92(107) x 780 mm

Sisämitta: L x K x S = 384 x 30 x 240 mm Laatikon sisäkorkeus 30mm

Asennusaukko: L x S = 606 x 786 mm

Turvallisuus

P 7036 on saatavana luodinkestävssä luokassa FB4-NS ja FB6-NS. Lisäksi yksikkö on testattu standardin DIN 52 290 mukaisesti luokituksessa M5-SF, joka korreloi FB7-NS: n kanssa. Pyynnöstä lähetämme testitodistuksen.

Toiminta

Yksikköä käytetään käsin ja lukittuu molempiin pääteasentoihin. Se lukittuu automaattisesti, kun siirrat lokeroa työntämällä tai vetämällä vipua. Vastaavasti liikkuva kansilevy sulkee aukon, joka vastaavasti syntyy, jotta estetään tavaroiden tahaton asettaminen laatikkoon.

Rakenne ja viimeistely

Vankka teräsrakenne pitkäikäisellä ja huoltovapaalla mekaniikalla. Peitekehys ja vastapäätä liikkuva peitelevy on pulverimaalattu kulumiskestäväksi (RAL 9005, Jet black).

JB Läpiantolaatikko P7036 FB6NS L 600 mm x S 780 mm x K 92mm

Asennus

Yksikkö voidaan asentaa ylhäältä tiskiin tehtyyn aukkoon. Mikäli laatikkon peitepeltiä halutaan samaan tasoon tiskin kanssa, niin tiskiin voi jyrä sille tilaa. Läpiantolaatikkoa on tuettava pohjasta. Laitteen tulisi myös olla mahdollista purkaa myöhemmin korjaus- ja huoltotöitä tarvitaan.

Kommunikointijärjestelmä

Suosittelimme käytettäväksi Delta 2.0 Intercom Systemiä asiakkaan ja virkailijan kommunikointia varten.